

SIDE WALK

SideWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. Es kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden, jedoch sollte der Untergrund nicht zu uneben und strukturiert sein. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Der Kleber wurde speziell für den Ausseneinsatz entwickelt.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von SideWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unseren Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 6 Monaten. Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten und Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

SideWalk ist vollständig recycelbar.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge, Fussgängerzonen & Treppen
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrradrennen, Marathon etc.
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen

Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Entfernung
- PVC frei



Technische Informationen

SideWalk

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 30.48 m	
Material	Polyurethan mit Sandkörner	347 μ +/- 10 μ
Kleber	Permanenter Acryl-Solvent-Kleber	66 μ +/- 5 μ
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R11
	Entflammbarkeit	B1
	Flammschutz	M1
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Chemische Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichmittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung
 NE = nicht empfohlen
 I = nur für sporadische Belastung

CONTINENTAL GRAFIX AG
 Lettenstrasse 2
 6343 Rotkreuz
 Switzerland

CONTACT
 Phone: +41 41 763 66 88
 Fax: +41 41 763 60 14
 Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION
 For a detailed overview of our
 products please visit:
www.continentalgrafix.com