

TEX WALK®

TexWalk® ist eine textile Fussbodenfolie und die ultimative Lösung für das Verkleben auf Teppichböden. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. TexWalk® kann auf Teppich, an Wänden und fast allen Oberflächen im Innen und Aussenbereich verklebt werden.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von TexWalk® hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Boden innen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Gehweg aussen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Wand innen bis zu 36 Monaten
- Wand aussen bis zu 12 Monaten

Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethode

UV härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Teppich, Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Türverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- POS / POP Werbung

Funktionen & Vorteile

- Strukturierte matte Oberfläche
- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich

Grösse	Breite: 1.22 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Gewebe mit einer strukturierten, matten Vinylbeschichtung (weiss)	0.10 - 0.25 mm
Kleber	Permanenter Acryl-Solvent-Kleber	80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit	R12 / 67212F
	Flammschutz	M1 / F3
	Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen	DIN EN 45545-2
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	-20°C / -4°F